

一、型号：AH-HR-S50-TP



AH-HR-S50-TP 是一款高频 13. 56Mhz 一体式读写器。支持 Modbus TCP 通讯协议，适用 3C、锂电、光伏、汽车行业的输送线, 用于识别载具的 RFID 标签 ID。性能稳定，体积小，通讯距离可以达到 8cm。

二、详细参数

| 电气参数 | 电压          | 24 DC                     |
|------|-------------|---------------------------|
|      | 电流          | <0. 07A @ 24VDC           |
| 通讯参数 | 频率          | 13. 56 Mhz                |
|      | 无线标准        | ISO 15693 、 ISO14443A(只读) |
|      | 通讯协议        | Modbus TCP                |
|      | 接口类型        | M12 4 针                   |
|      | 通讯接口        | 配套电缆端是 RJ45               |
| 物理参数 | 尺寸          | 68. 4×50×30mm             |
|      | 材料          | PC+ ABS                   |
|      | 重量          | 92g                       |
|      | 固定方式        | 4 个 M4 螺丝(不配螺丝)           |
|      | 颜色          | 黑色                        |
| 环境参数 | 工作温度        | -25℃~+70℃                 |
|      | 存储温度        | -40℃~+85℃                 |
|      | 湿度          | 5%~95%RH（无凝露）             |
|      | 防水防尘等级      | IP30, EN 60529            |
|      | 静电放电抗扰度 ESD | IEC 61000-4-2             |

### 三、机械尺寸

