

一、型号：AH-ED8000



AH-ED8000 可支持模拟电子标识器（无 ID）探测和数字 ID 电子标识器探测两种工作模式，在模拟电子标识器（无 ID）探测模式下，AH-ED8000 可探测仪所有按标准频率生产的电子标识器：燃气 83,通信 101.4Khz,排水 121.6 Khz，给水 145.7Khz，电力 1（中国）169.8Khz,电力 2(欧标)134Khz,通用 66.35/133.3Khz。在数字 ID 电子标识器探测模式下，AH-ED8000_可探测易登科技生产的 ID 版本地下电子标识器，并配有安卓 APP 和云存储管理被标识数据，实现的可视化管理。

二、详细参数

物理参数	材料	ABS 工程塑料
	重量	2.9Kg±5%
	防水能力	IP54
	分辨率	192×96 点阵
频率	燃气	83 Khz 或 87 KHZ
	通信	101.4 Khz
	电力 1（中国）	169.8Khz
	电力 2（欧标）	134Khz
	给水	145.7 Khz
	排水	121.6 Khz
	通用	66.35 Khz

三、探测距离

序号	标识器	有效探测距离（cm）
1	AH-ED1100	70
2	AH-ED1500	150
3	AH-ED2000	200